

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ PLACÓW ZABAW

Lp.	Projektowane elementy placu zabaw:	Technologia	Wielkość projektowanego urządzenia względem projektu	Funkcje/elementy składowe jakie zestaw minimum winien zawierać	Norma
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gózd Stary” „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kaszów”					
1	SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY	<p>Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo</p> <p>Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo</p> <p>Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki</p> <p>Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach</p>	<p>Zaprojektowano: Szerokość 2,21m Długość 2,45m Wysokość 2,74m Maksymalna wysokość upadkowa: 2,50m</p>	<p>Lina wspinaczkowa 1 szt.</p> <p>Rura strażacka 1 szt.</p> <p>Ścianka wspinaczkowa wys. 250 cm 1 szt.</p> <p>Zestaw do podciągania 1 szt.</p> <p>Zestaw do przewrotów 2 szt.</p>	PN-EN 1176-1:2009

2	HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO	Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo	Zaprojektowano: Szerokość 1,92m Długość 3,25m Wysokość ~2,43m Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25m	Huśtawka z siedziskiem przypominającym ptasie gniazdo	PN-EN 1176-1:2009
		Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo			
		Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym			
		Aplikacje: płyty HDPE			
		Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych			
3	ZESTAW ZABAWOWY	Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo	Zaprojektowano: Szerokość 3,39m Długość 3,81m Wysokość ~3,36m Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90m	Schody wejściowe wys. 90 cm 1 szt.	PN-EN 1176-1:2009
		Elementy połączeniowe, sklepik: płyty HDPE		Ścianka wspinaczkowa narożna wys. 90 cm 1 szt.	
		Podesty, schody: deski impregnowane		Sklepik mały 1 szt.	
		Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo		Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm 1 szt.	
		Ślizg: stal nierdzewna		Wieża z dachem, podest wys. 90 cm 1 szt.	

		Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach		Zjeżdżalnia wys. 90 cm 1 szt.	
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stara Błotnica”					
1	CZWOROKĄT SPRAWNOŚCIOWY	Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo	Zaprojektowano: Szerokość 3,42m Długość 2,46m Wysokość ~2,05m Maksymalna wysokość upadkowa: 2,05m	Drabinka pionowa min. 1 szt.	PN-EN 1176-1:2009
		Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo		Drażek do podciągania min. 1 szt.	
		Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki		Lina wspinaczkowa min. 1 szt.	
		Ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach		Linarium poziome min. 1 szt.	
				Przeplotnia pionowa z lin min. 1 szt.	
				Rura strażacka min. 1 szt.	
				Ścianka wspinaczkowa wys. 250 cm min. 2 szt.	
				Zestaw do przewrotów min. 1 szt.	

2	HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO	Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo	Zaprojektowano: Szerokość 1,92m Długość 3,25m Wysokość ~2,43m Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25m	Huśtawka z siedziskiem przypominającym ptasie gniazdo	PN-EN 1176-1:2009
		Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo			
		Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym			
		Aplikacje: płyty HDPE			
		Łańcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących bezobsługowych			
3	ZESTAW ZABAWOWY	Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo	Zaprojektowano: Szerokość 1,51m Długość 4,34m Wysokość ~3,36m Maksymalna wysokość upadkowa: 1,75m	Drabinka pionowa 1 szt.	PN-EN 1176-1:2009
		Elementy połączeniowe: płyty HDPE		Przeplotnia z lin 1 szt.	
		Podesty, schody: deski impregnowane		Rura strażacka 1 szt.	
		Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo		Ścianka wspinaczkowa 1 szt.	
		Ślizg: stal nierdzewna		Wieża z dachem, podest wys. 90 cm , 1 szt.	

