
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Czyżówka
ADRES INWESTYCJI : Czyżówka, działka nr 27/2, gmina Stara Błotnica
INWESTOR : Gmina Stara Błotnica
ADRES INWESTORA : 26-806 Stara Błotnica
BRANŻA : Drogowa i ukształtowanie terenu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	CPV45233000-9	DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	0.076			
2 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykonanie wykopów (bez transportu) na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - ziemia przeznaczona na nasyp.	m ³	234			
3 d.1	KNNR 1 0406-02	Wykonanie nasypów wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	234			
4 d.1	KNNR 1 0402-02	Wykonanie nasypów z gruntu III-IV kat. z formowaniem i zagęszczeniem nasypów - z pozyskaniem ziemi z doku, z transportem urobku na nasyp na odległość 15 km. Krotność = 3	m ³	2516			
5 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	756			
6 d.1	KNNR 6 0106-06	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	756			
7 d.1	KNNR 6 0111-02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu gr.15 cm	m ²	756			
8 d.1	KNNR 6 0109-03	Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	756			
9 d.1	KNNR 6 0502-04	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	756			
10 d.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem skarp nasypów oraz tarasów przy grubości warstwy humusu 5 cm. z dowozem ziemi urodzajnej	m ²	837			
11 d.1	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	130			
12 d.1	KNNR 6 0502-02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	37			
13 d.1	KNNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	58			
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: