



Zamawiający :

**Gmina Stara Błotnica**  
**26 – 806 Stara Błotnica**

Stadium:

**PROJEKT TECHNICZNY**

Zamierzenie budowlane :

**UTWARDZENIE TERENU  
PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM  
W MIEJSCOWOŚCI STARE SIEKLUKI**

Nazwa opracowania:

**Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy**

Specjalność:

**Drogowa**

Numer egzemplarza:

**2**

Kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

## ***PRZEDMIAR ROBÓT***

PRZEDMIAR ROBÓT  
UTWARDZENIA TERENU PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W M. STARE SIEKLUKI

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy 54/1000	km	0,054
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1035	m2	1 035
3			- wykonanie koryta pod konstrukcję pobocza na głębokość do 10cm z wywozem gruntu poza teren budowy 81	m2	81
4			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy 1035	m2	1 035
—	—	D.04.02.01.	Warstwa odsączająca	—	—
5			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 15cm 1035	m2	1 035
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 1029	m2	1 029
7			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 1022	m2	1 022
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 1029	m2	1 029
9			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 1022	m2	1 022
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
10			- warstwa podbudowy z kruszywa 0/63mm o gr. 20 cm 1022 schodkowe zakończenie nawierzchni 2*54*(0,06+0,06)=13 1022+13	m2	1 035
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
11			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm 1022	m2	1 022
12			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 1022 schodkowe zakończenie nawierzchni 2*54*0,06=7 1022+7	m2	1 029
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
13			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*54*0,75	m2	81

PRZEDMIAR ROBÓT  
UTWARDZENIA TERENU PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W M. STARE SIEKLUKI

—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—
—	—	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	—	—
14			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie ciągłe (P-18, P-20) 19,80+7,08	m2	26,88
15			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-19) 10,98	m2	10,98
16			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - pomalowanie na niebiesko miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo 18*2	m2	36,00
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
17			- ustawienie słupków do znaków 3	szt.	3
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-18, D-18a, wielkości małej, folia odbłaskowa I typu. 1+2	szt.	3
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-29, wielkości małej, folia odbłaskowa I typu. 2	szt.	2

## ***KOSZTORYS OFERTOWY***

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**UTWARDZENIA TERENU PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W M. STARE SIEKLUKI**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy	km	0,054		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 035		
3			- wykonanie koryta pod konstrukcję pobocza na głębokość do 10cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	81		
4			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	1 035		
—	—	D.04.02.01.	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—	—	—
5			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 15cm	m2	1 035		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	1 029		
7			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1 022		
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 029		
9			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1 022		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
10			- warstwa podbudowy z kruszywa 0/63mm o gr. 20 cm	m2	1 035		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
11			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm	m2	1 022		
12			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm	m2	1 029		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
13			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	81		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**UTWARDZENIA TERENU PRZED CMENTARZEM PARAFIALNYM W M. STARE SIEKLUKI**

—	—	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—	—	—
—	—	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	—	—	—	—
14			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie ciągłe (P-18, P-20)	m2	26,88		
15			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-19)	m2	10,98		
16			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - pomalowanie na niebiesko miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo	m2	36,00		
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
17			- ustawienie słupków do znaków	szt.	3		
18			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-18, D-18a, wielkości małej, folia odbłaskowa I typu.	szt.	3		
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-29, wielkości małej, folia odbłaskowa I typu.	szt.	2		
—	—	—	<b>RAZEM DZIAŁ 07.00.00</b>	—	—	—	
<b>OGÓŁEM</b>				—	—		
<b>PODATEK VAT [23%]</b>				—	—		
<b>OGÓŁEM [BRUTTO]</b>				—	—		