

<b>Egz.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
-------------	----------	----------	----------

Inwestor:

**GMINA STARA BŁOTNICA  
STARA BŁOTNICA 46  
26-806 STARA BŁOTNICA**

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Białobrzegach  
Wydział Budownictwa  
i Architektury  
26-800 Białobrzegi ul. Żeromskiego 84**

Nazwa opracowania:

**PROJEKT BUDOWLANY  
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  
– LAMPY HYBRYDOWE**

Adres obiektu:

**OBRĘB KADŁUB  
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT BIAŁOBRZESKI**

Stadium:

**ZAŁĄCZNIKI FORMALNE  
- branża: elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe**

Numery ewidencyjne działek:

**Jednostka ewidencyjna: 140104\_2  
Obręb: 0007 Kadłub  
Działka nr ewid.: 75; 733/5; 604/5**

Jednostka projektowa:

**PELDOM Sp. z o. o.  
Gościeńczone 22A  
05-600 Grójec  
tel. 512 995 775  
e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.pl**



Projektant branży  
elektroenergetycznej:  
mgr inż. Andrzej Sucharzewski

Do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjno-  
inżynierskiej w zakresie  
sieci elektrycznych  
upr. proj. nr GP-III-7342/82/92  
nr ew. MIIIB MAZ/IE/4178/01

Podpis:

Asystent projektanta:  
mgr inż. Piotr Kierszniewski

Podpis:

Data opracowania:

**05 sierpień 2024 r.**

Kategoria obiektu:

**XXVI**

Branża:


**Elektroenergetyczna**

## Spis treści

STAROSTWO POWIATOWE  
w Białobrzegach  
Wydział Budownictwa  
i Architektury  
26-800 Białobrzegi ul. Żeromskiego 84

Projekt załączniki formalno-prawne	1
1) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3-5
2) Decyzje	
3) Uzgodnienia	
4) Opinie	

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

<b>INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA</b>		
Nazwa obiektu:		
<b>BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO – LAMPY HYBRYDOWE</b>		
Adres:		
<b>OBRĘB KADŁUB WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT BIAŁOBRZESKI</b>		
Inwestor:		
<b>GMINA STARA BŁOTNICA STARA BŁOTNICA 46 26-806 STARA BŁOTNICA</b>		
Autor projektu:		
<b>Jednostka projektowa:</b> <b>PELDOM Sp. z o. o.</b> <b>Gościeńczyce 22A</b> <b>05-600 Grójec</b> <b>tel. 512 995 775</b> <b>e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.pl</b>		
Projektant branży elektroenergetycznej: mgr inż. Andrzej Sucharzewski	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych upr. proj. nr GP-III-7342/82/92 nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01	Podpis: 
<b>Stara Błotnica, 05 sierpień 2024 r.</b>		

### ***1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.***

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa oświetlenia drogowego – lampy hybrydowe” obręb Kadłub swoim zakresem obejmuje:

- Montaż fundamentu pod lampy.
- Montaż słupa.
- Montaż panelu i turbiny na słupie.
- Montaż akumulatora.

### ***2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.***

W planie organizacji pracy należy uwzględnić następujące rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, uderzenia elementów konstrukcji.

Całość wykonania robót powinna być zgodna z PN-EN 40-1: 2002, PN-EN 61727: 2002 i aktualnymi przepisami o budowie urządzeń elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisów technicznych dotyczących projektowania i wykonawstwa robót elektrycznych.

### ***3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń.***

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne wykonywane w pobliżu czynnych linii kablowych;
- roboty budowlane prowadzone przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t;
- roboty budowlane przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m;
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów;
- wykonywanie wykopów bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m;
- roboty w pasie drogowym drogi, po której może odbywać się ruch pojazdów;
- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych;
- montaż elementów konstrukcji wsporczych i osprzętu instalacyjnego;
- montaż elementów konstrukcji wsporczych i osprzętu instalacyjnego na obiektach inżynierskich.

W związku z w/w kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof.

### ***4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.***

Miejsca pracy należy oznaczyć. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem

i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu.

### ***5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.***

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien obejmować następujące składniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót wyżej wymienionych kategorii powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

### ***6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robót w pasie drogowym.***

- Przed planowanym rozpoczęciem robót w pasie drogowym opracować i przedłożyć Zarządcy drogi projekt czasowej organizacji ruchu.
- Wystąpić do właściwego Zarządcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
- Przed rozpoczęciem robót, teren oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostępny na budowie dla osób kontrolujących.
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytych stanie przez okres trwania robót.
- Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

### ***7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.***

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontażowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
- BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym.